



Plus de casseroles qui débordent

Les tables à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de casseroles qui débordent

Les tables induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



- Table Induction SÉRIE 700 SENSE
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseBoil®
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Zone modulable	1	Volts	220-240V/400V2N
Technologie de chauffe de la table	Induction	Table homologuée Corse :	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	11.9 / 11.02
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Avant droite	14.5	PNC	949 596 973
Arrière droite	18	Code EAN	7332543699322
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	178.4		
Arrière gauche	178.4		
Avant droite	183.2		
Arrière droite	184.9		
Niveaux de puissance	14		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.2		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		

