



- Finition Laquée blanc Ral 9010.
- Traitement du chant finition Ral 9010.
- Âme isolante.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE	POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	Huisserie Métallique	EVO+	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 830 mm	TT 5	Stable 2bA3 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 04/PC/PHY/3067/2 Thermique HB:1,1 HM:1,6 Cadre bois résineux ép. 40 mm Note de calcul 04/PC CERT/09/02

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité 3 côtés pour cloison finie 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2. Couleur : blanc. Conditionné en boîte carton
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point ou pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2

ARTICULATION

- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 fiches Carter chromées pour huisserie métallique

BAS
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée)

